

LEGENDA:

- CARTE DE CORRE Nº 4 - SÍNTESE DA MALA DE ATENDIMENTO UBERINO NO SOLO A 500mm DE PERÍMETRO
- INTE DE ATENDIMENTO TIPO COMPLETO ALTA CUBETA 8,3x7,4 x 2000mm EM PISO DE PORTAQUÊ EM PVC 4 200 x 2000mm COM BARRAS DE FERRO 6/8mm
- CANAL ALTAVA 60x60 COM BARRAS DE FERRO 6/8mm
- BARRA CANAL DE ALUMÍNIO 3,0" x 1,0"
- CAIXA DE ENLAXEJO DE FIBROPLÁSTICO COM BARRAS DE FERRO 6/8mm

NOTAS GERAIS:

- 1-TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER SUSTENTADA
- 2-AS MALAS DE ATENDIMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS ENTÃO COM OS CIMENTOS DAS PERGUNTAS
- 3-TODAS AS ESCALAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR TAPAS DE PVC COM BARRAS DE FERRO 6/8mm
- 4-TODAS AS ESCALAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR TAPAS DE PVC COM BARRAS DE FERRO 6/8mm
- 5-CRISTALIS - PROTEÇÃO CONTRA RESCALDOS INFERIORES
- 6-CRISTALIS - PROTEÇÃO CONTRA RESCALDOS SUPERIORES
- 7-AS ESCALAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR TAPAS DE PVC COM BARRAS DE FERRO 6/8mm
- 8-AS ESCALAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR TAPAS DE PVC COM BARRAS DE FERRO 6/8mm



NOTAS:

1. CONTERME MEDIDAS NO LOCAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

AS BILAT	REVISÃO	RESPONSÁVEL	DATA

Secretaria do Estado da Saúde

artelabon
ASSISTÊNCIA

CFE
CENTRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

PROJETO DE BARRIO
SPDA E ATENDIMENTO

05/21

IMP. ELET. DE-IMP. INSTALAÇÃO SPDA-UBERINO